

Gemäß Anhang 1 der Grundsätze des Bundes und der Länder für die Erteilung von Erlaubnissen und die Zulassung von Ausnahmen zum Betrieb von Flugmodellen gemäß § 21a und § 21b Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO)

<p align="center">Abstandstabelle C für Flugraumradien bis 400 m Betrieb von Flugmodellen mit <u>Kolbenmotor(en)</u></p>												
<p align="center">Gebietsausweisung / Immissionsrichtwert in dB(A)</p>											Art des Antriebs: Kolbenmotor(en)	
Gewerbegebiete	Urbane Gebiete	Mischgebiete	Allgemeine Wohngebiete	Reine Wohngebiete	Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten	max. zulässiger Emissionspegel LAeq in dB(A) in 25 m						
65	63	60	55	50	45	rech. möglich. Wert	max. zulässiger Wert je Flugmodell bei gleichzeitigem Betrieb von:					
Abstand in m (auf volle 25 m gerundet, min. 400 m)							1 Flugmodell	2 Flugmodellen	3 Flugmodellen	4 Flugmodellen	5 Flugmodellen	6 Flugmodellen
					400	56	56	53	51	50	49	48
					425	57	57	54	52	51	50	49
					450	58	58	55	53	52	51	50
					475	59	59	56	54	53	52	51
					500	60	60	57	55	54	53	52
				400	525	61	61	58	56	55	54	53
				425	550	62	62	59	57	56	55	54
				450	575	63	63	60	58	57	56	55
				475	600	64	64	61	59	58	57	56
				500	625	65	65	62	60	59	58	57
			400	525	650 bis 675	66	66	63	61	60	59	58
			425	550	700	67	67	64	62	61	60	59
			450	575	725	68	68	65	63	62	61	60
			475	600	750 bis 775	69	69	66	64	63	62	61
			500	625	800 bis 825	70	70	67	65	64	63	62
		400	525	650 bis 675	850	71	71	68	66	65	64	63
		425	550	700	875 bis 900	72	72	69	67	66	65	64
		450	575	725	925 bis 975	73	73	70	68	67	66	65
	400	475	600	750 bis 775	1000 bis 1025	74	74	71	69	68	67	66
	425	500	625	800 bis 825	1050 bis 1100	75	75	72	70	69	68	67
400	450	525	650 bis 675	850	1125 bis 1150	76	76	73	71	70	69	68
425	475	550	700	875 bis 900	1175 bis 1225	77	77	74	72	71	70	69
450	500	575	725	925 bis 975	1250 bis 1300	78	78	75	73	72	71	70
475	525	600	750 bis 775	1000 bis 1025	1325 bis 1400	79	79	76	74	73	72	71
500	550	625	800 bis 825	1050 bis 1100	1425 bis 1475	80	80	77	75	74	73	72
525	575	650 bis 675	850	1125 bis 1150	1500 bis 1575	81	81	78	76	75	74	73
550	600	700	875 bis 900	1175 bis 1225	1600 bis 1675	82	82	79	77	76	75	74
575	625	725	925 bis 975	1250 bis 1300	1700 bis 1800	83	82	80	78	77	76	75
600	650 bis 675	750 bis 775	1000 bis 1025	1325 bis 1400	1825 bis 1900	84	82	81	79	78	77	76
625	700	800 bis 825	1050 bis 1100	1425 bis 1475	1925 bis 2050	85	82	82	80	79	78	77
650 bis 675	725	850	1125 bis 1150	1500 bis 1575	2075 bis 2175	86	82	82	81	80	79	78
700	750 bis 775	875 bis 900	1175 bis 1225	1600 bis 1675	2200 bis 2325	87	82	82	82	81	80	79
725	800 bis 825	925 bis 975	1250 bis 1300	1700 bis 1800	2350 bis 2475	88	82	82	82	82	81	80
750 bis 775	850	1000 bis 1025	1325 bis 1400	1825 bis 1900	2500 bis 2625	89	82	82	82	82	82	81
≥ 800	≥ 875	≥ 1050	≥ 1425	≥ 1925	≥ 2650	90	82	82	82	82	82	82